

# Лист Технической Информации

## Локтайт Супер Лаб SL112 Смазка универсальная синтетическая



**Упаковка:**  
Аэрозоль 100 мл  
Аэрозоль 200 мл  
Аэрозоль 300 мл

### I. Продукт:

«Локтайт Супер Лаб SL112» – жидкость с характерным специфическим запахом, является многоцелевой синтетической смазкой. Смазка проникает в толщу загрязнений и растворяет ржавчину, масла, отложения, следы коррозии. Используется для предотвращения ржавчины.

#### Область применения:

- Предотвращение коррозии металлов
- Водоотталкивающее средство
- Смазочный материал
- Консервация оборудования, содержащего скрытые полости и трещины
- Расклинивание заржавевших соединений, прикипевших гаек, болтов
- Удаление загрязнений (жир, битумные пятна, остатки клея)

### II. Технические характеристики:

Состав:	Растворители и масла, выделенные из нефтепродуктов, пропан, бутан, добавки.
Внешний вид:	Однородная жидкость жёлтого цвета
Относительная плотность масла при 20 <sup>0</sup> C:	0,811 г/мл
Относительная плотность аэрозоля при 20 <sup>0</sup> C:	0,727 г/мл

Характеристики пленки:	тонкая, прозрачная
Консистенция:	низковязкая жидкость
Давление в баллоне при 20°C:	4,4 Бар
Экструзия при 20°C:	1,4 г/сек
Оптимальная температура применения:	15 – 25 °C

---

### III. Указания по использованию:

Локтайт Супер Лаб SL112 – аэрозоль. Продукт легковоспламеняем и находится под давлением. Для безопасного использования продукта, изучите паспорт безопасности (MSDS)

#### Инструкция по применению:

1. Перед применением встряхнуть баллон несколько раз.
2. Распылить Локтайт Супер Лаб SL112 на загрязненные участки.
3. При возможности наносить с расстояния 20-30 см для образования равномерной плёнки.
4. В случае сильно загрязненных и заржавленных поверхностей выждать некоторое время для проникновения в толщу загрязнений.

---

### IV. Дополнительная информация:

#### Хранение:

Продукт огнеопасен, следовательно, должен храниться в специальном месте, в соответствии с местным законодательством. Не хранить вблизи сильных окислителей и воспламеняющихся материалов. Хранить плотно закрытым в сухих помещениях при температуре от минус 20°C до плюс 30°C. Оптимальная температура хранения: 8-21°C. Материал, извлеченный из упаковки, может быть загрязнен во время использования. Не следует сливать остатки продукта в оригинальную упаковку. Срок годности 36 месяцев.

#### Меры предосторожности:

Локтайт Супер Лаб SL112 продается в форме аэрозоля. Содержимое баллончика огнеопасно и находится под давлением. Недопустимо выкидывать баллон в огонь, даже если он полностью использован. Баллон использовать в хорошо проветриваемых помещениях, защищать глаза спец очками или щитком для лица. Если аэрозоль попал на кожу, промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения обратиться к врачу.

#### Знаки опасности:



R11 – огнеопасно

R36/38 – оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей.

R43 – может вызвать аллергию при контакте с кожей

---

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.  
Мы гарантируем неизменное качество продукции.

